



CALIDAD DEL HORMIGON

- LOSAS DE HORMIGON ARMADO
 - El dosaje mínimo será de 350 kg de cemento por m³ de hormigón elaborado .-
 - Relación agua / cemento (en peso) < 0.55.-
 - Calidad de resistencia a la compresión en probeta cilíndrica $T_{bk} > 17 \text{ MN/m}^2$
 - ARIDOS: limpios y desprovistos de polvo .-
 - GRAVAS: tamaño máximo 1".-
 - ARENAS: negra de cantera lavada.-
 - ACEROS: confirmados de alta resistencia no torsionados tipo ADN 420.-
 - CURADO: deberá garantizar temperatura y humedad constante , podrá ejecutarse con incorporación de agua , tierra húmeda ,etc. o curado químico tipo membrana.-
- NOTA : La construcción deberá ejecutarse de acuerdo a normas: CIRSOC 201- 220.-

GERENCIA DE HABITAT - IPV MENDOZA

A.8.2

Proyecto PERDRIEL NORTE 1º ETAPA

Esc: S/E

Plano: RED PEATONAL: Puente Peatonal

LUJAN DE CUYO
TIERRA MALBEC

Dibujó: Arq. Pablo Ibarra

Revisó: Arq. Matías Becerra