



## CALIDAD DEL HORMIGON

- LOSAS DE HORMIGON ARMADO
- DOSAJE MÍNIMO SERÁ DE 350KG DE CEMENTO X M3 DE HORMIGÓN ELABORADO.
- RELACIÓN AGUA/CEMENTO (EN PESO) MENOR 0.55.
- CALIDAD DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN PROBETA CILINDRICA TBK MAYOR A 17 MN/M2.
- ARIDOS: LIMPIOS Y DESPROVISTOS DE POLVO.
- GRAVAS: TAMAÑO MÁXIMO 1".
- ARENAS: NEGRA DE CANTERA LAVADA.
- ACEROS: CONFIRMADOS DE ALTA RESISTENCIA NO TORCIONADOS TIPO ADN 420.
- CURADO: DEBERÁ GARANTIZAR TEMPERATURA Y HUMEDAD CONSTANTE, PODRA EJECUTARSE CON INCORPORACIÓN DE AGUA, TIERRA HUMEDA, ETC. O CURADO QUIMICO TIPO MEMBRANA.

\*NOTA: LA CONSTRUCCIÓN DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A NORMAS CIRSOC 201-220.

FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU)  
Gerencia de Habitat-Mendoza



DETALLE CORDON DE HºAº Y BANQUINA Hº

Plano:

DETALLE

Plano Nº

B.7.1

Obra:

PROYECTO Bº FRANCISCO

Escala .S.E.