

| V1 | Cantidad: 3 |
|---------|---|
| | |
| Tipo | Ventana con un paño fijo, uno batiente (apertura inferior a 45° hacia el interior) y uno corredizo. |
| Marco | Aluminio con RPT |
| Hoja | Aluminio con RPT |
| Vidrio | DVH (2 ventanas: translúcidos) |
| Pintura | Epoxi |

| V2 | Cantidad: 6 |
|---------|---|
| | |
| Tipo | Ventana con un paño fijo y uno batiente (apertura inferior a 45° hacia el interior) |
| Marco | Aluminio con RPT |
| Hoja | Aluminio con RPT |
| Vidrio | DVH, translúcidos |
| Pintura | Epoxi |

| V3 | Cantidad: 17 |
|---------|--|
| | |
| Tipo | Ventana con un paño fijo, uno batiente (apertura inferior a 45° hacia el interior) y uno corredizo (apertura en función de la manipulación de la celosía). |
| Marco | Aluminio con RPT |
| Hoja | Aluminio con RPT |
| Vidrio | DVH |
| Pintura | Epoxi |

| V4 | Cantidad: 3 |
|---------|--|
| | |
| Tipo | Ventana con paño fijo y guillotina (apertura superior) |
| Marco | Aluminio con RPT |
| Hoja | Aluminio con RPT |
| Vidrio | DVH |
| Pintura | Epoxi |

| V5 | Cantidad: 1 |
|-----------------------------------|----------------------|
| | |
| Tipo | Ventana de paño fijo |
| Marco | Aluminio con RPT |
| Hoja | Aluminio con RPT |
| Vidrio | DVH, translúcidos |
| Pintura | Epoxi |
| NOTA: Corroborar medidas in situ. | |

| V6 | Cantidad: 1 |
|-----------------------------------|----------------------|
| | |
| Tipo | Ventana de paño fijo |
| Marco | Aluminio con RPT |
| Hoja | Aluminio con RPT |
| Vidrio | DVH, translúcidos |
| Pintura | Epoxi |
| NOTA: Corroborar medidas in situ. | |

| P/V1 | Cantidad: 1 |
|---------|---|
| | |
| Tipo | Ventanas laterales y superior: tres paños fijos. Puerta: dos paños batientes. |
| Marco | Aluminio con RPT |
| Hoja | Aluminio con RPT |
| Vidrio | DVH: uno laminado (2 láminas vidrio float con interlámina PVB) |
| Pintura | Epoxi |

| P1 | Cantidad: 2 |
|---------|--|
| | |
| Tipo | Ventana superior: un paño fijo. Puerta: un paño batiente. |
| Marco | Aluminio |
| Hoja | Aluminio |
| Vidrio | Común, espesor 4 mm |
| Pintura | Esmalte Sintético |
| Herraje | Cerrojo de seguridad. Herraje Suplementario: agarradera interior oblicua de 0,40 m de longitud mínima con punto medio a una altura de 0,90 m del nivel del solado. |

| P2 | Cantidad: 14 |
|---------|---|
| | |
| Tipo | Ventana superior: un paño fijo. Puerta: un paño batiente. |
| Marco | Aluminio |
| Hoja | Madera: álamo macizo estacionado |
| Vidrio | Común, espesor 4 mm |
| Pintura | Esmalte Sintético - Barniz |

| P3 | Cantidad: 5 |
|---------|--|
| | |
| Tipo | Ventana superior: un paño fijo. Puerta: dos paños batientes. |
| Marco | Aluminio con RPT |
| Hoja | Aluminio con RPT |
| Vidrio | DVH |
| Pintura | Epoxi |

| P4 | Cantidad: 6 |
|---------|--|
| | |
| Tipo | Ventana superior: un paño fijo. Puerta: dos paños batientes. |
| Marco | Aluminio |
| Hoja | Madera: álamo macizo estacionado |
| Vidrio | Común, espesor 4 mm |
| Pintura | Esmalte Sintético - Barniz |

NOM. CAT.: 10-01-01-0037-000035-0000-2

PR: 10/15300-5
PM: 0334A

OBRA: CONSTRUCCIÓN
CENTRO SEGURIDAD CIUDADANA

UBICACIÓN: Lavalle s/nº esq. Mariano Moreno s/nº (costado Suroeste) - Ciudad - Rvia.-

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA.-

DOMICILIO: Lavalle esq. Aristóbulo del Valle (costado Suroeste) - Ciudad - Rvia.-

CUIT: .-

FIRMA PROPIETARIO

SUP. TOTAL: 496.63 m²
SUP. AFECTADA A ENSACHE: 0.90 m²
SUP. LIBRE: 497.53 m²

SUP. CUBIERTA: 287.69 m²
SUP. ALEROS 50%: 6.90 m²
SUP. CUBIERTA TOTAL: 294.60 m²

PLANO ARQUITECTURA

Esc 1:50

3

UBICACIÓN:

PROYECTO: ARQ. Dana OTERO

DOMICILIO: Avenida Mitre Nº 810 Junín - Mza.

MAT. 3305 CAT. A

CALCULO Y DIRECCIÓN DE ESTRUCTURA:

-

DOMICILIO: .

MAT. CAT.

DIRECCIÓN TÉCNICA:

-

DOMICILIO: .

MAT. CAT.

CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN:

VISACIÓN PREVIA:

APROBACIÓN:

VISACIÓN CÁLCULO: