

COMO INSTALAR UNA ESTUFA HOGAR PARA LEÑA.

TIPOS DE TECHO:

TECHO DE MADERA, CAÑA, CHAPA, HORMIGON CON O SIN MEMBRANA

HERRAMIENTAS

AMOLADORA CON DISCO DE VIDIA

GUANTES Y ANTEOJOS DE SEGURIDAD

MATERIALES

CEMENTO, ARENA Y AGUA

AISLANTE TERMICO:

*FIBRA DE AMIANTO SE COLOCA ALREDEDOR DE LA CHIMENA QUE ESTA EN CONTACTO CON EL TECHO.

*PLACA IGNIFUGA: SE UTILIZA CUANDO LA PARED ES DE MADERA, PLACA DE YESO O PLACA DE DURLOK. ESTA SE COLOCA ENTRE LA PARED Y LA ESTUFA.

COLOCACION:

TECHO DE CHAPA MADERA CAÑA O MIXTO

REALIZAR CON AMOLADORA Y MATERIALES DE PROTECCION LA ABERTURA COMPLETA DEL CONTORNO MAS 2CM DE CADA LADO DESDE EL INTERIOR DE LA HABITACION.

UTILIZAR LOS HIERROS COMO GUIA HACIA EL EXTERIOR, ESTOS VAN A DETERMINAR LAS ESQUINAS DEL PERIMETRO DE LA CHIMENEA

EN EL EXTERIOR SI HUBIERA MEMBRANA CORTAR EN FORMA DE CRUZ .NO CORTARLA COMPLETA. AMOLAR SEGÚN LA MARCA HASTA LOGRAR LA ABERTURA TOTAL CORRESPONDIENTE

PRESENTAR LA ESTUFA EN EL LUGAR ELEGIDO

COLOCAR LA CHIMENEA DESDE EL INTERIOR HACIA EL EXTERIOR MONTANDO ESTA SOBRE LA ESTUFA

DAR PEQUEÑOS GOLPES DESDE ARRIBA DE LA CHIMENEA (EXTERIOR)PARA ASEGURARSE QUE QUEDE BIEN MONTADA EN LA ESTUFA

SELLAR LA ABERTURA CON LA MEZCLA DE ARENA CEMENTO Y AGUA BIEN ESPESA. DEJAR SECAR O FRAGUAR 24 HS Y APLICAR NUEVAMENTE CANTIDAD SUFICIENTE HASTA SELLAR BIEN. DANDOLE FORMA PARA LA CAIDA LLUVIA

YA ESTA LISTA! A ENCENDERLA! EL PRIMER FUEGO TIENE QUE SER TRANQUILO CON POCA LEÑA. YA QUE EL CALOR IRA SELLANDO DE APOCO LA PINTURA. Y ESO LE DARA MAYOR DURABILIDAD. PUEDE DESPEDIR GASES SE RECOMIENDA TENER EL AMBIENTE VENTILADO

TAREAS BÁSICAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

DESHOLLINADO. LIMPIEZA DE LOS CAÑOS DE SALIDA DE HUMOS EL DESHOLLINADO ES MUY IMPORTANTE PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y DURABILIDAD.

RETIRADA DE LAS CENIZAS. ES ACONSEJABLE RETIRAR LAS CENIZAS REGULARMENTE, PARA QUITAR LAS CENIZAS PUEDES UTILIZAR UN CEPILLO APROPIADO Y UN RECOGEDOR.













